

Стандартные условия договора на оказание услуг по переработке каменного угля на Обоганительной фабрике «Нерюнгринская» ОАО ХК «Якутуголь»:

1. Договор на оказание услуг по переработке каменного угля содержит предмет договора, порядок и условия переработки каменного угля, порядок приёмки по количеству и качеству, порядок определения и изменения цены на услуги по переработке каменного угля, порядок расчётов за услуги по переработке каменного угля, ответственность сторон, форс-мажорные обстоятельства, порядок разрешения споров, порядок изменения и расторжения договора, условия соблюдения конфиденциальности договора, дополнительные условия, адреса и банковские реквизиты сторон, подписи и печати сторон.
2. Технические требования к углям для переработки их на Обоганительной фабрике «Нерюнгринская» ОАО ХК «Якутуголь»:
 - 2.1. Группа углей – коксующиеся марки К₉. (Технология обогащения мелких классов методом флотации на ОФ «Нерюнгринская» не предусматривает обогащение окисленных углей).
 - 2.2. Зольность рядовых углей A^d , % - 19,7.
 - 2.3. Выход летучих веществ V^{daf} , % - 19-21 (используются сушки кипящего слоя, предел по летучим 21% согласно паспорта сушильной установки).
 - 2.4. Влажность рядовых углей W^t , % - до 7.
 - 2.5. Содержание класса 0-0,5 мм в рядовом угле не более 20%, с учетом шламообразования до 27% (расчетная производительность фабрики по выводу шламов).
 - 2.6. Толщина пластического слоя Y , мм – 9-18.
 - 2.7. Содержание породы в исходном угле до 10% (пропускная способность фабрики по выводу породы).
 - 2.8. Поставка на ОФ «Нерюнгринская» рядовых углей автосамосвалами (транспортировка ж/д транспортом не предусмотрена: отсутствует вагоноопрокид и ж/д пути к цеху Углеприем).